



**Nettoyage après la pose/premier nettoyage :**

**Les conditions du chantier causent souvent l'accumulation de poussière et de débris. Le premier nettoyage ne doit pas être effectué moins de 72 heures après la pose. Cependant, le plancher doit être balayé et protégé jusqu'à ce que l'entretien commence.**

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.

2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l'un des nettoyants à pH neutre recommandés (tableau de référence des produits d'entretien ci-dessous). Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface.
3. Appliquez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille de nylon ou de rayonne.
4. Laissez la solution reposer pendant 5 à 15 minutes. **IMPORTANT - ne laissez pas la solution sécher.**

5. Récurez le revêtement de sol avec un appareil rotatif à disque simple (175 – 350 tr/min) équipé d'une brosse à poils courts en nylon de calibre 22 à 28.
6. Essuyez la solution de nettoyage avec un aspirateur à liquides ou une vadrouille.
7. Rincez bien le plancher avec de l'eau propre.
8. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.

**REMARQUE :** Il est possible que le processus de nettoyage doive être répété pour les planchers très sales.

**Entretien préventif :**

1. Il est recommandé d'installer un système de nattes de protection à toutes les entrées pour réduire les coûts de nettoyage et prolonger la durée de vie du revêtement de sol.

2. Protégez le revêtement de sol contre les dommages en utilisant des protecteurs de bonne qualité pour les roulettes et les pattes des chaises, des tables et des autres meubles. Utilisez des produits conçus pour des revêtements de sol résilients.

Les dommages causés par des roulettes ou des roues peuvent être évités en utilisant des coussinets de chaise.

**Nettoyage de routine/quotidien :** Nettoyant à pH neutre

**Il est très important de nettoyer le revêtement de sol à une fréquence qui correspond à la quantité et au type de passage. Nous recommandons un nettoyage quotidien.**

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.

2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant un nettoyant à pH neutre recommandé. Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface.
3. Nettoyez le sol à la vadrouille humidifiée avec la solution nettoyante.

4. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.
5. Essuyez les taches et les éraflures mineures en même temps que le nettoyage avec la vadrouille humidifiée. Utilisez un tampon blanc ou rouge au besoin.

**Nettoyage de routine/quotidien :** Nettoyant/produit d'entretien

**Il est très important de nettoyer le revêtement de sol à une fréquence qui correspond à la quantité et au type de passage. Nous recommandons un nettoyage quotidien.**

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.

2. Préparez une solution de nettoyage à l'aide d'un nettoyant ou produit d'entretien recommandé.
3. Appliquez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille de nylon ou de rayonne.
4. Laissez la solution reposer pendant 5 à 15 minutes. **IMPORTANT - ne laissez pas la solution sécher.**

3. Appliquez le nettoyant ou le produit d'entretien en suivant les directives qui se trouvent sur l'étiquette du fabricant.
4. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.
5. Récurez le revêtement de sol avec un appareil rotatif à disque simple (175 – 350 tr/min) équipé d'une brosse à poils courts en nylon de calibre 22 à 28. Essuyez la solution de nettoyage avec un aspirateur à liquides ou une vadrouille.
6. Rincez bien le plancher avec de l'eau propre.
7. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.

**REMARQUE :** Il est possible que le processus de nettoyage doive être répété pour les planchers très sales.

**Application du fini à plancher :**

**Si vous le désirez, vous pouvez entretenir le revêtement de sol avec un système d'entretien pour fini à plancher conventionnel. Le système d'entretien pour fini à plancher conventionnel nécessite un décapage périodique du fini du plancher.**

1. Choisissez un fini à plancher qui se trouve dans le tableau de référence des produits d'entretien.
2. Nettoyez le revêtement de sol en profondeur, tel qu'expliqué ci-dessus.
3. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.

4. Appliquez deux couches de fini en suivant les directives de l'étiquette.
5. Vous devez laisser le fini à plancher sécher complètement entre les couches.
6. Empêchez toute circulation jusqu'à ce que le fini à plancher soit complètement sec.

## Procédure de décapage :

**Lorsque la brillance du plancher a une apparence usée ou inégale causée par la circulation, le fini ou le nettoyant/produit d'entretien peut être enlevé puis appliqué à nouveau pour restaurer l'apparence du plancher.**

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de décapage en utilisant un décapant recommandé. Suivez

les directives qui se trouvent sur l'étiquette du fabricant.

3. Appliquez la solution de décapage avec une vadrouille de nylon ou de rayonne.
4. Laissez la solution de décapage reposer pendant 5 à 15 minutes. **IMPORTANT - Ne laissez pas la solution sécher.**
5. Récurvez le revêtement de sol avec un appareil rotatif à disque simple (175 – 350 tr/min) équipé d'une brosse à poils courts en nylon de calibre 22 à 28. Dans les zones restreintes, utilisez une brosse pour

terrasse.

6. Enlevez la solution de décapage avec un aspirateur à liquides ou une vadrouille.
7. Rincez bien le plancher et laissez-le sécher complètement.
8. Répétez le processus de décapage au besoin.
9. Appliquez le nouveau fini à plancher ou le nettoyant/produit d'entretien.

## Tableau de référence des produits d'entretien

**REMARQUE : Suivez toujours les consignes sur l'étiquette du fabricant pour obtenir les bons rapports de mélange et les directives d'utilisation adéquates.**

	Premier nettoyage	Nettoyage de routine/quotidien	Nettoyage périodique/en profondeur	Nettoyant	Nettoyant/produit d'entretien	Décapant
Buckeye www.buckeyeinternational.com 1-800-321-2583  Produits certifiés écologiques	Straight Up	Straight Up	Straight Up	Castelguard		Liquid Shovel
	Buckeye Blue	Buckeye Blue	Buckeye Blue	Citation		Rip Saw
	Tenacity	True 7	Tenacity	Verde		Penetrate
Diversey www.diversey.com 1-800-558-2332  Produits certifiés écologiques	Profi	Profi	Profi	Carefree	WiWax	Bravo
	Prominence	Prominence	Prominence	Carefree Matte		LinoSAFE
	Stride	Stride	Stride	Aquaria		Freedom SC
Spartan Chemical www.spartanchemical.com 1-800-537-8990  Produits certifiés écologiques	Tribase	Tribase	Tribase	White Sun	Sun Swept	Step Down
				iShine		
	Nettoyant industriel Green Solutions	Nettoyant tout usage Green Solutions	Nettoyant tout usage Green Solutions	Scellant et fini à plancher Green Solutions		Dissolvant à fini pour plancher Green Solutions
XL North www.xlnorth.com 1-888-530-2259	Nettoyant tout usage XL APC All	Nettoyant tout usage XL APC All	Nettoyant tout usage XL APC All	XL 25		XL FS
				XL 18		
				XL UF		
				XL Matte		

Visitez le site [www.johnsonite.com](http://www.johnsonite.com) pour obtenir les directives de pose et d'entretien mises à jour.  
Communiquez avec les services techniques de Johnsonite au +1(800)-899-8916 ext 9297 si vous avez des questions.



THE ULTIMATE  
FLOORING EXPERIENCE

Services techniques  
16910 Munn Road, Chagrin Falls, Ohio 44023  
+1(800) 899-8916, poste 9297 Télécopieur : +1(440) 632-5643  
[www.johnsonite.com](http://www.johnsonite.com)  
Courriel : [info@johnsonite.com](mailto:info@johnsonite.com)  
© Johnsonite Inc., 2013.