

# Johnsonite®

## Moules résilientes

### Notice d'entretien

---

1. Attendez 24 heures avant d'effectuer des travaux d'entretien du produit.
2. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface de travail pour enlever la poussière et les débris.
3. Préparer une solution de nettoyage en mélangeant de 8 à 34 ml par 4,4 litres (1 à 4 oz par gallon) de détergent neutre (pH de 7 à 8) à de l'eau tiède.  
Le degré de dilution choisi dépend du niveau de saleté de la surface.

4. Récurez la surface de moule résiliente à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge propre.

**Remarque** : Si la surface est très sale, utilisez le nettoyant « Soft Scrub » de Clorox ou l'équivalent et récurer la surface à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide.

**Avertissement** : N'utilisez pas de nettoyants abrasifs sur les protecteurs d'angle Lexan.

5. Rincez à l'eau propre froide et laissez le produit sécher à fond.
6. Si désiré, vous pouvez appliquer une ou deux couches d'un fini à plancher liquide à l'acrylique pour rehausser l'éclat et faciliter le nettoyage de la surface. Respectez les directives du fabricant touchant l'application et le temps nécessaire au séchage.

**Avertissement** : N'appliquez pas de fini à plancher sur les protecteurs d'angle Lexan.

7. Si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été traitées dans cette brochure, communiquez avec le distributeur Johnsonite de votre région pour obtenir de l'aide ou avec le service à la clientèle de Johnsonite au +1 (800) 899-8916.

# Johnsonite®

Services techniques  
16910 Munn Road, Chagrin Falls, Ohio 44023  
+1 (800) 899-8916, poste 297 Télécopieur : +1 (440) 543-8920

www. Johnsonite.com  
Courriel : info@johnsonite.com

© Johnsonite Inc., 2006. Une entreprise de Tarkett.