



Nettoyage après la pose/premier nettoyage :

Le premier nettoyage des produits en caoutchouc est particulièrement important. Les conditions du chantier causent souvent l'accumulation de poussière et de débris. REMARQUE : Une quantité minimale d'eau doit être utilisée lorsque vous nettoyez les carreaux UnderLock. Les carreaux ne doivent jamais être inondés ou saturés d'eau.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.

2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l'un des nettoyants à pH neutre recommandés (tableau de référence des produits d'entretien ci-dessous). Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface.
3. Humidifiez la vadrouille avec la solution nettoyante et nettoyez le plancher avec une vadrouille en nylon ou en rayonne, ou versez la solution dans un vaporisateur pour l'appliquer. N'inondez ou ne saturez pas le revêtement de sol.
4. Laissez la solution travailler pendant 5 à 15 minutes. **IMPORTANT - ne laissez pas la solution sécher.**

5. Frottez le revêtement de sol en caoutchouc :
 - ♦ **Pose dans les endroits restreints :** utilisez une brosse pour terrasse qui s'attache à un système à poignée.
 - ♦ **Pose dans des endroits vastes :** Utilisez une brosse à poils en nylon de calibre 22 à 28 sur un appareil de nettoyage automatique (175 à 350 tr/min). **Réglez le volume d'eau au niveau le plus bas et activez l'aspirateur lorsque vous faites fonctionner l'appareil de nettoyage.**
6. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.

Entretien préventif :

1. Il est recommandé d'installer un système de nattes de protection à toutes les entrées pour réduire les coûts de nettoyage et prolonger la durée de vie du revêtement de sol.

2. Protégez le revêtement de sol contre les dommages en utilisant des protecteurs de bonne qualité pour les roulettes et les pattes des chaises, des tables et des autres meubles.

Utilisez des produits conçus pour des revêtements de sol résilients. Les dommages causés par des roulettes ou des roues peuvent être évités en utilisant des coussinets de chaise.

Nettoyage de routine/quotidien :

Il est très important de nettoyer le revêtement de sol à une fréquence qui correspond à la quantité et au type de passage et de niveau de saleté. Nous recommandons un nettoyage quotidien.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant un nettoyant à pH neutre recommandé. Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface.

3. Nettoyez le sol à la vadrouille humidifiée avec la solution nettoyante.
4. Assurez-vous de tordre la vadrouille entre chaque application. N'inondez ou ne saturez pas le revêtement de sol.
5. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.

Nettoyage périodique/en profondeur : Lorsque le nettoyage de routine/quotidien ne donne plus de résultats satisfaisants, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage en profondeur plus agressif pour bien nettoyer le revêtement de sol.

REMARQUE : Une quantité minimale d'eau doit être utilisée lorsque vous nettoyez les carreaux UnderLock. Les carreaux ne doivent jamais être inondés ou saturés d'eau.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.

2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l'un des nettoyants à pH neutre recommandés (tableau de référence des produits d'entretien ci-dessous). Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface.
3. Humidifiez la vadrouille avec la solution nettoyante et nettoyez le plancher avec une vadrouille en nylon ou en rayonne, ou versez la solution dans un vaporisateur pour l'appliquer. N'inondez ou ne saturez pas le revêtement de sol.
4. Laissez la solution travailler pendant 5 à 15 minutes. **IMPORTANT - ne laissez pas la solution sécher.**

5. Frottez le revêtement de sol en caoutchouc :
 - ♦ **Pose dans les endroits restreints :** utilisez une brosse pour terrasse qui s'attache à un système à poignée.
 - ♦ **Pose dans des endroits vastes :** Utilisez une brosse à poils en nylon de calibre 22 à 28 sur un appareil de nettoyage automatique (175 à 350 tr/min). **Réglez le volume d'eau au niveau le plus bas et activez l'aspirateur lorsque vous faites fonctionner l'appareil de nettoyage.**
6. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.

Tableau de référence des produits d'entretien

REMARQUE : Suivez toujours les consignes sur l'étiquette du fabricant pour obtenir les bons rapports de mélange et les directives d'utilisation adéquates.

	Premier nettoyage/nettoyage en profondeur	Nettoyage de routine/quotidien
Diversey www.diversey.com 1-800-558-2332	Profi	Profi
		Prominence
		Stride
Produits certifiés écologiques		
Spartan Chemical www.spartanchemical.com 1-800-537-8990	Tribase	Tribase
		Damp Mop
		Nettoyant tout usage Green Solutions
Produits certifiés écologiques	Nettoyant industriel Green Solutions	
XL North www.xlnorth.com 1-888-530-2259	Nettoyant pour plancher en caoutchouc XL	Nettoyant pour plancher en caoutchouc XL



Services techniques
16910 Munn Road, Chagrin Falls, Ohio 44023
+1(800) 899-8916, poste 9297 Télécopieur : +1(440) 632-5643
www.johnsonite.com
Courriel : info@johnsonite.com
© Johnsonite Inc., 2012.

